

网络系统套件配单

设备名称	主件	描述	单位	单价	数量	小计	备注
光网络单元	ONU	有源光或无源光，自选	台				
光终端	OLT	有源光或无源光，自选	台				
光网络设备	ONT	用户光终端	台				
企业级路由器	路由主设备	根据具体企业业务，自选	台				
	业务板卡	根据具体型号，可选	台				
	路由授权	根据具体业务内容选择license	套				
	电源	标配	个				
防火墙	防火墙主设备	根据具体企业业务，自选	台				
	业务板卡	根据具体型号，可选	台				
	防火墙授权	根据具体业务内容选择license	套				
	电源	标配	个				
核心交换机	机框	根据具体企业业务，自选	台				
	引擎板卡	根据具体型号，必选	台				
	业务板卡	根据具体型号，可选	台				
	电源	标配	个				
上网行为管理	上网行为管理主设备	根据具体企业业务，自选	台				
	业务板卡	根据具体型号，可选	台				
	电源	标配	个				
	特征库、URL授权	根据业务内容选择license年限	套				
汇聚交换机		根据汇聚带宽自选	台				
接入交换机		依用户量、带宽自选	台				
光模	SFP	单、多自选	个				
光缆		单、多；芯数备2；室内、外自选	米				
跳线	LC、FC、SC、ST	单、多自选	条				
ODF		框式、机架盒式自选	套				

耦合	LC、FC、SC、ST	根据接口类型自选	个				
尾纤	LC、FC、SC、ST	单、多自选	条				
双绞线	超5、六类	cat5e、cat6	箱				
理线架	理线架	1U24port	条				
配线架	配线架	根据端口密度自选	条				
PDU	PDU	10A、16A8位自选	个				
无线控制器	AC	根据管理的AP数量自选	台				
无线AP	AP	负载接入用户数自选	台				
PoE供电	PoE交换机	根据功率，AP数自选	台				
授权文件	license	AC注册AP	套				
面板	86#单、双口面板	用户终端接入含底盒	个				
模块	接入模块	RJ45、RJ45	个				
跳线	双绞线	双绞线跳线	条				
电源线	PV	1.5、2.5自选	米				
光电转换器	双绞SC；单、多模自选		对				
辅材	KBG镀锌铁管	规格自选	米				
	束接	规格自选	个				
	弯头	规格自选	个				
	过线盒	86#	个				
	机柜	600*600*2000	列				
	壁挂机柜	600*400*200、300、400	列				
	光纤终端盒		个				